

浴室液晶テレビ仕様書

型式		SBT-32M1WH/-in	SBT-24N1WH/-in	SBT-22N1WH/-in
液晶パネル	画面サイズ	32V型 (横692mm×縦392mm)アスペクト比16:9	24V型 (横520mm×縦292mm)アスペクト比16:9	22V型 (横476mm×縦268mm)アスペクト比16:9
	駆動方式	TFT(薄膜トランジスタ)アクティブマトリクス駆動方式		
	画素数	1,366(水平)×768(垂直)画素		1,920(水平)×1,080(垂直)画素
	使用光源	LED		
アンテナ入力		地上デジタル 75Ω 不平衡型、BS-IF 75Ω 不平衡型		
音声出力		総合10W(5W×2)		総合6W(3W×2)
定格電圧		AC100V、DC12V/DC50V(付属ACアダプタ使用)		AC100V、DC12V/DC24V(付属ACアダプタ使用)
定格周波数		50/60Hz		
消費電力		約65W	約53W	約46W
接続端子		外部1: HDMI入力		
本体システムケーブル		専用ケーブル1本、アンテナ同軸ケーブル1本、HDMIケーブル1本、アースケーブル1本		
受信チャンネル		地上デジタル(ワンセグを除く)011~528ch(CATVパススルー対応) BSデジタル001~999ch 110度CSデジタル000~999CH		
BS/110度CS チャンネル受信仕様	変調	時分割多重mPSK		
	トランスポート	MPEG2システム		
	映像	MPEG2(MP@HL)		
	音声	MPEG2 AAC		
	限定受信システム	ARIB CASシステム		
	受信周波数帯域	11.71GHz~12.75GHz		
地上デジタル チャンネル受信仕様	IRD受信周波数帯域	1032MHz~2071MHz		
	変調	直交周波数分割多重(OFDM)		
	トランスポート	MPEG2システム		
	映像	MPEG2(MP@HL)		
	音声	MPEG2 AAC		
	限定受信システム	ARIB CASシステム		
保護ガラス	受信周波数帯域	93MHz~767MHz		
	CATVパススルー対応	UHF帯、ミッドバンド(MID)帯、スーパーハイバンド(SHB)帯、VHF帯		
本体材質		t=4mm 強化ガラス		
表面仕上		ヘアライン仕上げ		
操作パネル		防水シート/エンボス加工 POWER、TV/AV、SOUND、CH+/、VOL+/、リモコン受光部、電源モニター		
外形寸法(本体埋込部除く)	壁掛シリーズ SBT-***N1WH	840(W)×580(H)×92(D) 約22Kg	640(W)×450(H)×70(D) 約16Kg	560(W)×380(H)×75(D) 本体12Kg
重量(本体/取付ステー等含む)	埋込シリーズ SBT-***N1WH-in	840(W)×580(H)×25(D) 約27Kg	640(W)×450(H)×25(D) 約18kg	580(W)×410(H)×25(D) 本体14Kg
防水ランク		IP66(耐水型/防塵型)相当		
使用温度範囲		+0℃ ~ +50℃ (ただし長時間[90分以上]での使用はできません)		
使用湿度範囲		10 ~ 90%RH (ただし結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする)		
保存温度範囲		-10℃ ~ +60℃		
保存湿度範囲		5 ~ 90%RH (ただし結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする)		
パッケージ内容		浴室液晶テレビ本体、取付ステー、本体取付ビス/ワッシャー、取付ステー固定用ビス/カールプラグ、接続端子BOX、ACアダプター 防水スピーカー2個(OE-180WR II)、スピーカーケーブル2本、設定用リモコン(非防水)/防水リモコン/電池、中継ケーブルA/B/C/D、 HDMIコネクタ固定金具、同軸用接続、接続中継、パテ、エフコテープ(2号)、結束バンド、マウントベース、取扱説明書、設置・施工説明書、保証書		

■32インチ用接続端子BOX/ACアダプタ[非防水]

接続BOX型番	SBT-SBOX1250
接続端子BOX 外形寸法 重量	102(W)×34(H)×98(D) 約350g
接続端子	専用ケーブル、スピーカーケーブル
アダプタ接続コネクタ	3P
ACアダプタ型番	SBT-AC/DC1250
ACアダプタ外形寸法 重量	192(W)×41(H)×118(D) 約1000g
電源入力	入力AC100V 50Hz/60Hz
電源出力	出力DC12V/DC50V

■24インチ・22インチ用接続端子BOX/ACアダプタ[非防水]

接続BOX型番	SBT-SBOX1225
接続端子BOX 外形寸法 重量	102(W)×34(H)×98(D) 約350g
接続端子	専用ケーブル、スピーカーケーブル
アダプタ接続コネクタ	4P
ACアダプタ型番	SBT-AC/DC1225
ACアダプタ外形寸法 重量	192(W)×41(H)×134(D) 約1000g
電源入力	入力AC100V 50Hz/60Hz
電源出力	出力DC12V/DC25V

■防水スピーカー[OE-180WR II]

本体 寸法	Φ173×55(D) グリル部 Φ180×18(D)
使用温度範囲	-10℃ ~ +50℃
重量	740g
インピーダンス	インピーダンス6Ω(10W:ローインピーダンス)